

Przyczepy podłodziowe

2018



Z ZASŁAW

Co nas wyróżnia?

REGULOWANA
DZIOWNICA z wciągarką
paskową marki KNOTT

MOŻLIWOŚĆ PRZESUNIĘCIA
OSI - optymalny dobór środka
ciężkości

DUŻY KĄT NACHYLENIA ROLKI
BOCZNEJ pomaga dostosować
pryczepę do przewożonej łodzi



Instalacja
elektryczna 12V

Uchwyty mocujące do łatwego
i bezpiecznego przypięcia łodzi
na przyczepie

Wodoszczelna
OŚ marki KNOTT



DOSTĘPNE MODELE PRZYCZEP PODŁODZIOWYCH

model przyczepy	DMC (kg)	wymiary przyczepy	masa własna (kg)	osie	maks. dł. łodzi (m)	ogumienie	system	koło podporowe z obejmą	rolki boczne	rolki denne
JET SKI	750	4800 x 1590	135	1	4,5	155/70 R13	PŁOZY	+	*	*
JET SKI R	750	4800 x 1590	135	1	4,5	155/70 R13	ROLKI	+	4x2RB	2xRD
JET SKI+	750	4220 x 1590	135	1	3,8	155/70 R13	PŁOZY	+	*	*
JET SKI R+	750	4220 x 1590	135	1	3,8	155/70 R13	ROLKI	+	4x2RB	2xRD
Water 450	750	5150 x 1850	155	1	5,0	155/70 R13	ROLKI	+	2x2RB	2xRD
Water 550	750	6350 x 1850	160	1	6,0	155/70 R13	ROLKI	+	4x2RB	2xRD
Water 750	750	6350 x 1850	170	1	6,0	155/70 R13	ROLKI	+	4x2RB	2xRD

Płynna regulacja płóz w modelach JET SKI oraz JET SKI+ pomagająca dostosować przyczepę do przewożonej łodzi



Wszystkie zastosowane rolki w modelach JET SKI R oraz JET SKI R+ posiadają możliwość regulacji co pomaga dostosować przyczepę do przewożonej łodzi



PARAMETRY TECHNICZNE:

<i>Dopuszczalna masa całkowita (DMC)</i>	750 kg
<i>Ładowność maksymalna</i>	615 kg
<i>Maksymalna długość łodzi</i>	4,5 m
<i>Szerokość całkowita</i>	1590 mm
<i>Wysokość ramy od podłoża</i>	52 cm
<i>Rozmiar ogumienia</i>	155/70R13



*Prosty demontaż/montaż
panelu świetlnego
i możliwość jego wysunięcia*



*Możliwość przesunięcia
osi - optymalny dobór
środka ciężkości*

PARAMETRY TECHNICZNE:

<i>Dopuszczalna masa całkowita (DMC)</i>	750 kg
<i>Ładowność maksymalna</i>	615 kg
<i>Maksymalna długość łodzi</i>	4,5 m
<i>Szerokość całkowita</i>	1590 mm
<i>Wysokość ramy od podłoża</i>	52 cm
<i>Rozmiar ogumienia</i>	155/70R13



*Prosty demontaż/montaż
panelu świetlnego
i możliwość jego wysunięcia*



*Możliwość wysuwania
tylnego panelu*

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	750 kg
Ładowność maksymalna	615 kg
Maksymalna długość łodzi	3,8 m
Szerokość całkowita	1590 mm
Wysokość ramy od podłoża	52 cm
Rozmiar ogumienia	155/70R13



*Odchylane lampy na boki
po skosie - wodowanie
łodzi staje się jeszcze prostsze*



*Możliwość płynnej,
bezstopniowej regulacji
szerokości oraz wysokości płóz*

PARAMETRY TECHNICZNE:

<i>Dopuszczalna masa całkowita (DMC)</i>	750 kg
<i>Ładowność maksymalna</i>	615 kg
<i>Maksymalna długość łodzi</i>	3,8 m
<i>Szerokość całkowita</i>	1590 mm
<i>Wysokość ramy od podłoża</i>	52 cm
<i>Rozmiar ogumienia</i>	155/70R13



Możliwość regulacji rolki dennej



Wciągarka paskowa marki KNOTT

PARAMETRY TECHNICZNE:

<i>Dopuszczalna masa całkowita (DMC)</i>	750 kg
<i>Ładowność maksymalna</i>	595 kg
<i>Maksymalna długość todzi</i>	5,0 m
<i>Szerokość całkowita</i>	1850 mm
<i>Wysokość ramy od podłoża</i>	470 mm
<i>Rozmiar ogumienia</i>	155/70R13



*Regulowana dziobnica
z wciągarką paskową
marki KNOTT*



*Wodoszczelna oś
firmy KNOTT*

PARAMETRY TECHNICZNE:

<i>Dopuszczalna masa całkowita (DMC)</i>	750 kg
<i>Ładowność maksymalna</i>	595 kg
<i>Maksymalna długość łodzi</i>	6,0 m
<i>Szerokość całkowita</i>	1850 mm
<i>Wysokość ramy od podłoża</i>	470 mm
<i>Rozmiar ogumienia</i>	155/70R13



Uchwyty mocujące do łatwego i bezpiecznego transportu łodzi



Tyłny panel świetlny w modelach Water Jet Ski+ i R+ odchylane lampy na boki po skosie

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	750 kg
Ładowność maksymalna	580 kg
Maksymalna długość łoża	6,0 m
Szerokość całkowita	1850 mm
Wysokość ramy od podłoża	490 mm
Rozmiar ogumienia	155/70R13



Koło podporowe z obejmą



We wszystkich przyczepach podłodziowych zastosowano „pasywację ekologiczną”, celem zabezpieczenia przed efektem starzenia się powierzchni

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

<i>model przyczepy</i>	<i>Koło zapasowe stalowe 13 cali</i>	<i>koło aluminiowe 13 cali</i>	<i>instalacja 13 pin + oświetlenie LED</i>	<i>wspornik koła zapasowego na ramę</i>	<i>zabezpieczenie antykradzieżowe postojowe</i>	<i>zabezpieczenie antykradzieżowe transportowe</i>
<i>JET SKI</i>	+	+	+	+	+	+
<i>JET SKI R</i>	+	+	+	+	+	+
<i>JET SKI+</i>	+	+	+	+	+	+
<i>JET SKI R+</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Water 450</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Water 550</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Water 750</i>	+	+	+	+	+	+



KONTAKT:



przyczepytowarowe@zaslaw.pl

www.zaslaw.pl

ZASŁAW™ Producent Przyczep i Naczep

ul. Krakowska 140

34-120 Andrychów

GPS: N 55.90620, E 37.43602